



CELESTRON[®] SkyPORTAL™ WiFi Module



Mode Select Switch
Direct Connect
WLAN (Access Point)

Indicator Lamps
Mode
Connection Status
Activity



Internal WiFi with SkyPortal

Model # 93973

ENGLISH

THE SKYPORTAL APP

Celestron provides a free planetarium application, SkyPortal. You can control your telescope mount via the SkyPortal app and this SkyPortal WiFi Module. The app is available as a free download in the Apple App Store and Google Play.

CHOOSING A CONNECTION METHOD

The SkyPortal WiFi Module allows you to connect to your telescope in two ways. **Direct Connect Mode** is useful when you are in the field and you just want to connect your phone to the WiFi signal coming from the WiFi Module. This is the fastest and simplest way to connect. However, this method will eliminate your ability to connect your phone to the internet for other uses. If you want to maintain internet access on your device while connected to your telescope, you will need to connect using **WLAN Access Point Mode**.

CONNECTING TO THE SKYPORTAL WiFi MODULE USING DIRECT CONNECT MODE

1. Slide the Mode Select switch into the Direct Connect position as shown in the figure below.
2. Plug the Celestron SkyPortal WiFi Module into an available "AUX" port on your telescope mount. Alternatively, you may unplug the hand control and replace it with your WiFi Module.
3. Turn on the mount. After a short delay, the Connection Status lamp will begin flashing.
4. Open the Settings menu on your mobile device and choose WiFi options.
5. Choose the network named "Celestron-###". The Connection Status lamp will flash more slowly when your mobile device's network is connected.

CONFIGURING YOUR WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) FOR WLAN ACCESS POINT MODE

1. Connect your phone to your WiFi Module in Direct Connect mode as described above.
2. Open the Celestron SkyPortal app.
3. Tap the telescope icon on your screen, then tap **Connect**.
4. Tap the **Settings** button (gear icon).
5. Select **Communication**.
6. Select **Configure Access Point**.
7. Enter the SSID and Password for your wireless network.
8. Tap **Send Configuration**.
9. Return to the previous menu and tap **Use Access Point**.

CONNECTING TO THE SKYPORTAL WiFi MODULE USING WLAN ACCESS POINT MODE

1. Slide the Mode Select switch to the WLAN (Access Point) position as shown in the figure.
2. The WiFi Module will attempt to authenticate with the wireless network automatically. When authentication is successful, the Connection Status lamp will flash slowly.
3. Open the settings menu on your mobile device and choose WiFi options.
4. Select the network SSID used in step 7 of Configuring your WLAN for WLAN Access Point Mode (previously stated).

USING THE SKYPORTAL APP TO FIND OBJECTS IN THE SKY AND TRACK THEM WITH YOUR TELESCOPE

1. Connect to your WiFi Module using Direct Connect mode or WLAN (Access Point) mode.
2. Open the Celestron SkyPortal app.
3. Tap the telescope icon on your screen, then tap **Connect and Align**. When SkyPortal identifies your mount, the application will emit a chime and the Connection Status lamp will stop flashing.
4. Confirm the location and time on your screen.
5. Follow the in-app instructions to complete an alignment.
6. With a completed alignment, you can select objects in the SkyPortal app and tap **GOTO** to have the mount center that object in your eyepiece. The mount will track objects to keep them centered in the eyepiece.

INDICATOR LAMPS

- **Mode:** On for Direct Connect mode; Off for WLAN mode.
- **Connection Status:** Fast flashing when no network is found; Slow flashing when a network connection is established with the phone or WLAN; On when the app is connected.
- **Activity:** Flashing indicates network activity.



Product design and specifications are subject to change without prior notification. ▪ This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older. Celestron hereby declares that the radio equipment type 93973 SkyPortal WiFi Module complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.celestron.com/productcompliance.



©2026 Celestron. Celestron and Symbol are trademarks of Celestron, LLC. ▪ All rights reserved. ▪ Celestron.com
US: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA
UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, United Kingdom
EU Authorized Representative: AR Experts B.V., Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, The Netherlands, info@ar-experts.eu ▪ Made in China ▪ 03-26


CELESTRON[®] SkyPORTAL™

Module Wi-Fi



Sélection du mode
Direct Connect
WLAN (Point d'accès)

Voyants indicateurs
Mode
État de la connexion
Activité



WiFi interne
avec SkyPortal

Modèle #93973

FRANÇAIS

APPLICATION SKYPORTAL

Celestron met à votre disposition une application de planétarium gratuite, SkyPortal. Vous pouvez contrôler votre monture de télescope via l'application SkyPortal et le module Wi-Fi SkyPortal. L'application est disponible en téléchargement gratuit sur l'Apple App Store et Google Play.

CHOISIR UNE MÉTHODE DE CONNEXION

Le module Wi-Fi SkyPortal vous permet de vous connecter à votre télescope de deux manières. Le **Mode Direct Connect** est pratique lorsque vous êtes sur le terrain et que vous souhaitez connecter votre téléphone au signal Wi-Fi du module Wi-Fi. Ceci représente la manière la plus rapide et la plus simple de vous connecter. Cependant, cela veut dire que votre téléphone ne peut pas se connecter à Internet pour d'autres applications. Si vous souhaitez maintenir l'accès à Internet de votre appareil tout en étant connecté à votre télescope, vous devez vous connecter en utilisant le mode **Point d'accès WLAN**.

EFFECTUER LA CONNEXION AVEC LE MODULE WI-FI SKYPORTAL EN MODE DIRECT CONNECT

1. Faites glisser le Sélecteur de mode sur la position Direct Connect, comme illustré dans la figure ci-dessous.
2. Branchez le module Wi-Fi SkyPortal dans un port « AUX » disponible de votre monture de télescope. Alternativement, vous pouvez débrancher le contrôle à main et le remplacer par votre module Wi-Fi.
3. Allumez la monture. Après un court délai, le voyant d'état de la connexion commence à clignoter.
4. Ouvrez le menu des réglages sur votre téléphone mobile et choisissez les options Wi-Fi.
5. Choisissez le réseau nommé « Celestron-### ». Le voyant d'état de la connexion clignote plus lentement lorsque le réseau de votre appareil mobile est connecté.

CONFIGURER VOTRE RÉSEAU LOCAL SANS FIL(WLAN) POUR LE MODE DE POINT D'ACCÈS WLAN

1. Connectez votre téléphone au module Wi-Fi en mode de connexion directe comme décrit ci-dessus.
2. Ouvrez l'application SkyPortal.

3. Tapez sur l'icône de télescope sur votre écran, puis tapez sur **Connecter**.
4. Tapez sur le bouton **Réglages** (icône de roue dentée).
5. Sélectionnez **Communication**.
6. Tapez sur **Configurer Point d'accès**.
7. Saisissez le SSID et le mot de passe de votre réseau sans fil.
8. Tapez sur **Envoyer la configuration**.
9. Revenez au menu précédent et tapez sur **Utiliser le point d'accès**.

EFFECTUER LA CONNEXION AVEC LE MODULE WI-FI SKYPORTAL EN MODE POINT D'ACCÈS WLAN

1. Faites glisser le Sélecteur de mode sur la position WLAN (Point d'accès), comme illustré dans la figure ci-dessous.
2. Le module Wi-Fi tentera de s'identifier au réseau sans fil automatiquement. Lorsque l'identification est réussie, le voyant d'état de la connexion clignote lentement.
3. Ouvrez le menu des réglages sur votre téléphone mobile et choisissez les options Wi-Fi.
4. Sélectionnez le SSID de réseau utilisé à l'étape 7 de Configurer votre WLAN pour le mode de point d'accès WLAN (ci-dessus).

UTILISER L'APPLICATION SKYPORTAL POUR TROUVER DES OBJETS DANS LE CIEL ET LES SUIVRE AVEC VOTRE TÉLESCOPE

1. Connectez-vous à votre module Wi-Fi en utilisant soit le mode Direct Connect, soit le mode WLAN (Point d'accès).
2. Ouvrez l'application SkyPortal.
3. Sélectionnez l'icône de télescope sur l'écran, puis tapez sur « **Connecter et aligner** ». Lorsque SkyPortal identifie votre monture, l'application émet un carillon, et le voyant d'état de la connexion cesse de clignoter.
4. Confirmer votre position géographique et l'heure sur votre écran.
5. Suivez les instructions dans l'application pour terminer un alignement.
6. Lorsque vous avez terminé un alignement, vous pouvez sélectionner des objets d'application SkyPortal et taper sur **ALLER À** pour que la monture centre cet objet dans votre oculaire. La monture suivra les objets pour qu'ils restent centrés dans l'oculaire.

VOYANTS INDICATEURS

- **Mode** : Allumé en mode Direct Connect; éteint en mode WLAN.
- **État de la connexion** : Le voyant clignote rapidement quand un réseau est trouvé; clignote lentement quand une connexion est établie avec le téléphone ou le WLAN; allumé en continu quand l'application est connectée.
- **Activité** : Le clignotement indique une activité réseau.



Le design et les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. ▪ Ce produit est conçu et prévu pour être utilisé par des personnes âgées de 14 ans et plus Celestron déclare par la présente que l'équipement radio de type 93973 SkyPortal WiFi Module est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse www.celestron.com/productcompliance.



©2026 Celestron. Celestron et le Symbol sont des marques déposées de Celestron, LLC. ▪ Tous droits réservés ▪ Celestron.com

US: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA

UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Royaume-Uni


Représentant autorisé dans l'UE : AR Experts B.V. is Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Pays-Bas, info@ar-experts.eu ▪ Fabriqué en Chine ▪ 03-26

CELESTRON[®] SkyPORTAL™ WLAN-Modul



Modus-Auswahlschalter
Direktverbindung
WLAN (Zugriffspunkt)

Kontroll-LEDs
Modus
Verbindungsstatus
Aktivität



Internes WLAN
mit SkyPortal

Modellnr. 93973

DEUTSCH

DIE SKYPORTAL-APP

Celestron bietet eine kostenlose Planetarium-Anwendung an: SkyPortal. Sie können Ihre Teleskop-Montierung über die SkyPortal-App und dieses SkyPortal-WLAN-Modul steuern. Die App steht im Apple App Store und bei Google Play als kostenloser Download zur Verfügung.

VERBINDUNGSMETHODE AUSWÄHLEN

Mit dem SkyPortal-WLAN-Modul können Sie eine Verbindung mit Ihrem Teleskop auf zwei Arten herstellen. Der **Direktverbindungsmodus** ist nützlich, wenn Sie sich vor Ort befinden und Ihr Telefon einfach nur mit dem WLAN-Signal vom WLAN-Modul verbinden möchten. Dies ist der schnellste und einfachste Weg, eine Verbindung herzustellen. Mit dieser Methode können Sie Ihr Telefon jedoch nicht für andere Anwendungen mit dem Internet verbinden. Wenn Sie während der Verbindung mit Ihrem Teleskop den Internetzugang auf Ihrem Gerät beibehalten möchten, müssen Sie eine Verbindung über den **WLAN-Zugriffspunkt-Modus** herstellen.

VERBINDUNG MIT DEM SKYPORTAL-WLAN-MODUL ÜBER DIREKTVERBINDUNGSMODUS

1. Schieben Sie den Modusauswahlschalter in die Position Direktverbindung, wie in der Abbildung oben gezeigt.
2. Stecken Sie das Celestron SkyPortal-WLAN-Modul in einen freien „AUX“-Anschluss an Ihrer Teleskop-Montierung. Alternativ können Sie die Handsteuerung abziehen und durch Ihr WLAN-Modul ersetzen.
3. Schalten Sie die Montierung ein. Nach einer kurzen Verzögerung beginnt die Kontroll-LED für den Verbindungsstatus zu blinken.
4. Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ auf Ihrem mobilen Gerät und wählen Sie WLAN-Optionen.
5. Wählen Sie das Netzwerk mit dem Namen „Celestron-###“. Die Verbindungsstatus-Kontroll-LED blinkt langsamer, wenn das Netzwerk Ihres mobilen Geräts verbunden ist.

KONFIGURIEREN IHRES DRAHTLOSEN LOKALEN NETZWERKS (WLAN) FÜR DEN WLAN-ZUGRIFFSPUNKT-MODUS

1. Verbinden Sie Ihr Telefon im Direktverbindungsmodus wie zuvor beschrieben mit Ihrem WLAN-Modul.
2. Öffnen Sie die Celestron SkyPortal-App.
3. Tippen Sie auf das Teleskop-Symbol auf Ihrem Bildschirm und anschließend auf **Verbinden**.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** (Zahnrad-Symbol).
5. Wählen Sie **Kommunikation** aus.
6. Wählen Sie **Zugriffspunkt konfigurieren** aus.
7. Geben Sie die SSID und das Passwort für Ihr drahtloses Netzwerk ein.
8. Tippen Sie auf **Konfiguration senden**.
9. Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück und tippen Sie auf **Zugriffspunkt verwenden**.

VERBINDUNG MIT DEM SKYPORTAL-WLAN-MODUL ÜBER DEN WLAN-ZUGRIFFSPUNKT-MODUS

1. Schieben Sie den Modusauswahlschalter auf die Position WLAN (Zugriffspunkt), wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
2. Das WLAN-Modul versucht automatisch, sich beim drahtlosen Netzwerk zu authentifizieren. Wenn die Authentifizierung erfolgreich war, blinkt die Verbindungsstatus-Kontroll-LED langsam.
3. Öffnen Sie die Menü Einstellungen auf Ihrem mobilen Gerät und wählen Sie die WLAN-Optionen.
4. Wählen Sie die Netzwerk-SSID aus, die in Schritt 7 von Konfigurieren des WLANs für WLAN-Zugriffspunktmodus (oben) konfiguriert wurde.

VERWENDEN DER SKYPORTAL-APP ZUM SUCHEN VON OBJEKTEN AM HIMMEL UND SIE MIT IHREM TELESKOP VERFOLGEN

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem WLAN-Modul im Direktverbindungs- oder WLAN (Zugriffspunkt)-Modus her.
2. Öffnen Sie die Celestron SkyPortal-App.
3. Tippen Sie auf das Teleskop-Symbol auf Ihrem Bildschirm und anschließend auf **Verbinden und Ausrichten**. Wenn SkyPortal Ihre Montierung erkannt hat, gibt die Anwendung einen Glockenton aus und die Verbindungsstatus-Kontroll-LED hört auf zu blinken.
4. Bestätigen Sie den Ort und die Uhrzeit auf Ihrem Bildschirm.
5. Folgen Sie den Bildschirm-Anweisungen, um die Ausrichtung abzuschließen.
6. Mit einer vollständigen Ausrichtung können Sie Objekte in der SkyPortal-App auswählen. Tippen Sie auf **Gehe zu**, um dieses Objekt in Ihrem Okular zu zentrieren. Die Montierung verfolgt Objekte, um sie im Okular zentriert zu halten.

KONTROLL-LEDS

- **Modus:** Leuchtet im Direktverbindungsmodus; Leuchtet nicht im WLAN-Modus.
- **Verbindungsstatus:** Blinkt schnell, wenn kein Netzwerk gefunden wurde; Blinkt langsam, wenn eine Netzwerkverbindung mit dem Telefon oder WLAN hergestellt wurde; Leuchtet, wenn die App verbunden ist.
- **Aktivität:** Blinken zeigt Netzwerkaktivität an.



Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren konzipiert und vorgesehen. Celestron erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp 93973 SkyPortal WiFi Module der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar www.celestron.com/productcompliance.



©2026 Celestron. Celestron und Symbol sind Warenzeichen von Celestron, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Celestron.com
USA: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA

UK: Celestron Global Ltd., Einheit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Vereinigtes Königreich

EU-Bevollmächtigter: AR Experts B.V. ist Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Niederlande, info@ar-experts.eu • Hergestellt in China • 03-26


CELESTRON[®] SkyPORTAL™

Modulo Wi-Fi



Interruttore
selezione modalità
Connessione diretta
WLAN (Punto di accesso)

Spie
Modalità
Stato connessione
Attività



WiFi interno
con SkyPortal

Modello n. 93973

ITALIANO

L'APP SKYPORTAL

Celestron fornisce un'applicazione gratuita per guardare le stelle, SkyPortal. È possibile controllare la montatura del telescopio attraverso l'app SkyPortal e il modulo Wi-Fi SkyPortal. L'app può essere scaricata gratuitamente da Apple App Store e Google Play.

SCELTA DI UN MODALITÀ DI CONNESSIONE

Il modulo Wi-Fi SkyPortal consente di connettersi al telescopio in due modi diversi. La **modalità connessione diretta** è utile quando si è sul campo e si desidera semplicemente collegare il telefono al segnale Wi-Fi proveniente dal modulo Wi-Fi. Questo rappresenta il modo più semplice e veloce per connettersi. Tuttavia, ciò elimina la possibilità che il telefono si colleghi a Internet per altri scopi. Se si desidera mantenere l'accesso a Internet del proprio dispositivo durante la connessione al telescopio, occorre connettersi mediante la **modalità punto di accesso WLAN**.

COLLEGAMENTO DEL MODULO WI-FI SKYPORTAL MEDIANTE CONNESSIONE DIRETTA

1. Far scorrere l'interruttore di selezione modalità in posizione Connessione diretta come mostrato nella figura sotto.
2. Inserire il modulo Wi-Fi Celestron SkyPortal nella porta "AUX" disponibile sulla montatura del telescopio. In alternativa, è possibile scollegare il controllo manuale e sostituirlo con il modulo Wi-Fi.
3. Accendere la montatura. Dopo qualche secondo, la spia di stato della connessione inizia a lampeggiare.
4. Aprire il menu Impostazioni sul proprio dispositivo mobile e scegliere le opzioni Wi-Fi.
5. Scegliere la rete chiamata "Celestron-###". La spia dello stato della connessione lampeggia più lentamente quando si è collegati alla rete del dispositivo mobile.

CONFIGURAZIONE DELLA RETE LOCALE WIRELESS (WLAN) PER LA MODALITÀ PUNTO DI ACCESSO WLAN

1. Collegare il telefono al modulo Wi-Fi in modalità connessione diretta come descritto in precedenza.
2. Aprire l'app Celestron SkyPortal.
3. Toccare l'icona del telescopio sullo schermo, quindi toccare **Connect (Connetti)**.

4. Toccare il pulsante delle **Impostazioni** (icona ruota dentata).
5. Selezionare **Communication (Comunicazione)**.
6. Selezionare **Configure Access Point (Configura punto di accesso)**.
7. Inserire SSID e password della rete wireless.
8. Toccare **Send Configuration (Invia configurazione)**.
9. Ritornare al menu precedente e toccare **Use Access Point (Usa punto di accesso)**.

COLLEGAMENTO DEL MODULO WI-FI SKYPORTAL MEDIANTE PUNTO DI ACCESSO WLAN

1. Far scorrere l'interruttore di selezione modalità in posizione WLAN (Punto di accesso) come mostrato nella figura.
2. Il modulo Wi-Fi cercherà di riconoscere automaticamente la rete wireless. Una volta avvenuto il riconoscimento, la spia di stato della connessione lampeggerà lentamente.
3. Aprire il menu Impostazioni sul proprio dispositivo portatile e scegliere le opzioni Wi-Fi.
4. Selezionare la rete SSID utilizzata al punto 7 della sezione Configurazione della rete locale wireless (WLAN) per la modalità punto di accesso WLAN (precedentemente).

UTILIZZO DELL'APP SKYPORTAL PER TROVARE CORPI CELESTI E TRACCIARLI CON IL TELESCOPIO

1. Collegare il modulo Wi-Fi mediante modalità connessione diretta o WLAN (Punto di accesso).
2. Aprire l'app Celestron SkyPortal.
3. Toccare l'icona del telescopio sullo schermo, quindi toccare **Connect and Align (Connetti e allinea)**. Quando SkyPortal riconosce la montatura, l'applicazione emette un segnale acustico e la spia di stato della connessione smette di lampeggiare.
4. Confermare luogo e data sullo schermo.
5. Seguire le istruzioni dell'app per completare l'allineamento.
6. Ad allineamento concluso, è possibile selezionare oggetti nell'app SkyPortal e toccare **GOTO (VAIA)** perché la montatura centri l'oggetto nell'oculare. La montatura traccia gli oggetti per tenerli al centro dell'oculare.

SPIE

- **Modalità:** On per modalità connessione diretta; Off per modalità WLAN.
- **Stato connessione:** Spia lampeggiante veloce quando non è stata trovata alcuna rete; spia lampeggiante lenta quando è stabilita una connessione con il telefono o WLAN; ON quando è collegata l'app.
- **Attività:** La spia lampeggiante indica che la rete è attiva.



Il design del prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza previa notifica. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da persone di età pari o superiore ai 14 anni. Celestron dichiara che l'apparecchiatura radio tipo 93973 SkyPortal WiFi Module è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.celestron.com/productcompliance.



©2026 Celestron. Celestron e Symbol sono marchi di Celestron, LLC. • Tutti i diritti riservati. • Celestron.com
Stati Uniti: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 Stati Uniti
Regno Unito: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG18 4JZ Regno Unito
Rappresentante autorizzato UE: AR Experts B.V. è Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Paesi Bassi, info@ar-experts.eu • Prodotto in Cina | 03-26

CELESTRON[®] SkyPORTAL™ Módulo WiFi



Interruptor de selección de modo
Conexión directa
WLAN (punto de acceso)

Testigos indicadores
Modo
Estado de conexión
Actividad

Modelo # 93973

ESPAÑOL

APP SKYPORTAL

Celestron ofrece una aplicación de planetario gratuita, SkyPortal. Puede controlar su soporte de telescopio mediante la app SkyPortal y este módulo WiFi SkyPortal. La app está disponible como descarga gratuita en la App Store de Apple y Google Play.

ELEGIR UN MODO DE CONEXIÓN


El módulo WiFi SkyPortal permite conectar con su telescopio de dos formas. El modo de conexión directa es útil cuando esté en el campo y solamente quiera conectar su teléfono a la señal WiFi procedente del módulo WiFi. Es la forma más rápida y sencilla de conectar. Sin embargo, este método eliminará la capacidad de conectar su teléfono a internet para otros fines. Si desea mantener el acceso a internet en el dispositivo mientras esté conectado al telescopio, deberá conectar usando el Modo de punto de acceso WLAN.

CONECTAR AL MÓDULO WIFI SKYPORTAL USANDO EL MODO DE CONEXIÓN DIRECTA

1. Deslice el interruptor de selección de modo a la posición de conexión directa como indica la imagen siguiente.
2. Conecte el módulo WiFi SkyPortal de Celestron a un puerto «AUX» disponible de su soporte del telescopio. Alternativamente puede desconectar el mando manual y sustituirlo por su módulo WiFi.
3. Active el soporte. Tras un breve tiempo el testigo de estado de conexión comenzará a parpadear.
4. Abra el menú de configuración del dispositivo móvil y seleccione las opciones de WiFi.
5. Elija la red llamada "Celestron-###". El testigo de estado de conexión parpadeará más lentamente cuando la red de su dispositivo móvil esté conectada.

CONFIGURAR SU RED DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA (WLAN) PARA EL MODO DE PUNTO DE ACCESO WLAN

1. Conecte su teléfono al módulo WiFi en modo de conexión directa como se indica previamente.
2. Abra la app SkyPortal de Celestron.
3. Toque el icono de telescopio en su pantalla y toque **Conectar**.



WiFi interno con SkyPortal

4. Toque el botón **Configuración** (icono de engranaje).
5. Seleccione **Comunicación**.
6. Seleccione **Configurar punto de acceso**.
7. Introduzca la SSID y clave de su red inalámbrica.
8. Toque **Enviar configuración**.
9. Vuelva al menú anterior y toque **Usar punto de acceso**.

CONECTAR AL MÓDULO WIFI SKYPORTAL USANDO EL MODO DE PUNTO DE ACCESO WLAN

1. Deslice el interruptor de selección de modo a la posición WLAN (punto de acceso) como indica la imagen.
2. El módulo WiFi intentará autenticarse con la red inalámbrica automáticamente. Cuando la autenticación sea correcta el testigo de estado de conexión parpadeará lentamente.
3. Abra el menú de configuración del dispositivo móvil y seleccione las opciones de WiFi.
4. Seleccione la SSID de red usada en el paso 7 de Configurar su WLAN para modo de punto de acceso WLAN (previamente).

USO DE LA APP SKYPORTAL PARA LOCALIZAR OBJETOS EN EL FIRMAMENTO Y SEGUIRLOS CON SU TELESCOPIO

1. Conecte su módulo WiFi usando el modo de conexión directa o el modo WLAN (punto de acceso).
2. Abra la app SkyPortal de Celestron.
3. Toque el icono de telescopio en su pantalla y toque **Conectar y alinear**. Cuando SkyPortal identifique su soporte, la aplicación emitirá un tono y el testigo de estado de conexión dejará de parpadear.
4. Confirme la ubicación y hora en pantalla.
5. Siga las instrucciones de la app para completar una alineación.
6. Con una alineación completada puede seleccionar objetos en la app SkyPortal y tocar **IR A** para que el soporte centre el objeto en el ocular. El soporte seguirá objetos para mantenerlos centrados en el ocular.

TESTIGOS INDICADORES

- **Modo:** Activado para modo de conexión directa, desactivado para modo WLAN.
- **Estado de conexión:** Parpadea rápidamente cuando no

se encuentra ninguna red; parpadea lentamente cuando se establece una conexión de red con el teléfono o WLAN; activado cuando la app esté conectada.

- **Actividad:** Parpadeando indica actividad de red.



El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin notificación previa. Este producto ha sido diseñado y está pensado para ser usado por personas de 14 años o más de edad. Celestron declara que el equipo radioeléctrico tipo 93973 SkyPortal WiFi Module cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.celestron.com/productcompliance.



©2026 Celestron. Celestron y su símbolo son marcas comerciales de Celestron, LLC. ▪ Todos los derechos reservados. ▪ Celestron.com
EE.UU.: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503
EE.UU.

GB: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transgo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Reino Unido

Representante autorizado en la UE: AR Experts B.V. es Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Holanda, info@ar-experts.eu ▪ Fabricado en China ▪ 03-26